



LES FRÈRES NORDIN

EBENISTES - RESTAURATEURS
travaillent à l'ancienne avec amour

Fiche technique sol en Dék ô métal

Préparation du sol :

- Sur chape neuve poncer les éventuels défauts et dépoussiérer.
- Sur sol en mauvais état ou carrelage abimé procéder à un ragréage de type P3 ou P4.
- Sur un ragréage ancien ou qui aurait tendance à poudrer appliquer un primaire d'accrochage.

Dans tous les cas bien dégraisser à l'Alcool fin à vernir et dépoussiérer le sol sur lequel vous allez appliquer le dék ô métal. Si besoin appliquer un primaire d'accroche.

Préparation du mélange :

Bien mélanger à l'aide d'un mélangeur pour environ 20 m2 selon l'épaisseur, l'effet souhaité et la qualité de préparation du sol :

Dék ô métal :	15kg
Vernis vitrificateur SP :	2,5L
Eau :	0,5L

Application du Dék ô métal :

- Humidifier très légèrement le sol à l'aide d'un vaporisateur avant la pose du dék ô métal.
- Appliquer le dék ô métal en deux voir trois passes sans trop charger à l'aide d'un rouleau, plâtroir, spatule, pinceau...
- Si vous souhaitez réaliser des effets, les effectuer au fur et à mesure de la pose du produit.
- Les couches sont superposables dès qu'il est possible de marcher dessus (6H)
- Il est préférable de passer trois couches fines plutôt que deux couches épaisses.

Polissage et finition :

- le ponçage sera possible après 12h de séchage de la dernière couche avec des mousses à poncer fine ou du papier de verre grain 320 (à l'aide éventuellement d'une ponceuse orbitale) puis avec des grains de plus en plus fin pour polir et obtenir une belle brillance.

Protection et finition :

- Après le polissage appliquer l'Hydrofugeant SP, en une couche généreuse avec un pinceau spalter soie et essuyer l'excédent au fur et à mesure avec de la mèche de coton.
- Laisser sécher une nuit (6h) puis effectuer un dernier polissage.
- Appliquer une couche de Pâte à lustrer pour protéger le décor.

A l'extérieur, appliquer le Vernis SPN glycérophthalique à la place de l'hydrofugeant SP.

Hydrofugeant SP :	1L = 10M2
Pâte à lustrer :	1KG = 15 m2

Entretien :

- Nettoyer et entretenir le décor avec le Nettoyant SP Cristallisant dilué à l'eau.